

■ **R min do środka** ■ **R min na zewnątrz** ■ **R min w dół** Brak wartości (—) = kierunek gięcia niedostępny dla tej kombinacji TWIST = profil obsługuje twistowanie

PROFIL	INDEKS	OŚLONA	R MIN DO ŚRODKA	R MIN NA ZEWNĄTRZ	R MIN W DÓŁ	KOŃCÓWKI TECHNICZNE	TOLERANCJA	TWIST
HR-SLIM	A00015	HR-IP-15	500 mm	1000 mm	1000 mm	150 mm	3 mm	—
HR-SLIM	A00015	HR-15	—	—	2000 mm	150 mm	3 mm	—
HR-SLIM-KOZ	A00037	HR-IP-15	600 mm	1000 mm	—	150 mm	3 mm	—
HR-SLIM-KOZ-BD	A18082	HR-IP-15	—	—	1000 mm	150 mm	3 mm	—
HR-SLIM-KOZ-BD	A18082	HR-15	—	—	2000 mm	150 mm	3 mm	—
GIZA	A05556	LIGER-22	200 mm	200 mm	—	120 mm	3 mm	—
GIZA	A05556	HS-22	200 mm	200 mm	—	120 mm	3 mm	—
GIZA	A05556	BENCO-22	200 mm	200 mm	—	120 mm	3 mm	—
GIZA-DUO-LL (lakier)	A02162L	LIGER-22	240 mm	240 mm	2500 mm	180 mm	3 mm	TAK
GIZA-DUO-LL (lakier)	A02162L	HS-22	240 mm	240 mm	2500 mm	180 mm	3 mm	TAK
GIZA-DUO-LL (lakier)	A02162L	BENCO-22	240 mm	240 mm	1000 mm	180 mm	3 mm	TAK
GIZA-DUO-LL (anoda)	A02162A	LIGER-22	240 mm	240 mm	2000 mm	180 mm	3 mm	TAK
GIZA-DUO-LL (anoda)	A02162A	HS-22	240 mm	240 mm	2000 mm	180 mm	3 mm	TAK
GIZA-DUO-LL (anoda)	A02162A	BENCO-22	240 mm	240 mm	1000 mm	180 mm	3 mm	TAK
GIZA-DUO-LL (surowy)	A02162N	LIGER-22	240 mm	240 mm	2000 mm	180 mm	3 mm	TAK
GIZA-DUO-LL (surowy)	A02162N	HS-22	240 mm	240 mm	2000 mm	180 mm	3 mm	TAK
GIZA-DUO-LL (surowy)	A02162N	BENCO-22	240 mm	240 mm	1000 mm	180 mm	3 mm	TAK
GIZA-LL (surowy)	A00758N	LIGER-22	250 mm	350 mm	2000 mm	120 mm	3 mm	—
GIZA-LL (surowy)	A00758N	HS-22	250 mm	350 mm	2000 mm	120 mm	3 mm	—
GIZA-LL (surowy)	A00758N	BENCO-22	250 mm	350 mm	1000 mm	120 mm	3 mm	—
GIZA-LL (anoda)	A00758A	LIGER-22	250 mm	350 mm	3000 mm	120 mm	3 mm	—
GIZA-LL (anoda)	A00758A	HS-22	250 mm	350 mm	2000 mm	120 mm	3 mm	—
GIZA-LL (anoda)	A00758A	BENCO-22	250 mm	350 mm	1000 mm	120 mm	3 mm	—
GIZA-LL (lakier)	A00758L	LIGER-22	250 mm	350 mm	3000 mm	120 mm	3 mm	—
GIZA-LL (lakier)	A00758L	HS-22	250 mm	350 mm	2500 mm	120 mm	3 mm	—
GIZA-LL (lakier)	A00758L	BENCO-22	250 mm	350 mm	1000 mm	120 mm	3 mm	—
GLAZA-LL	A02627	LIGER-22	400 mm	300 mm	—	120 mm	3 mm	TAK
GLAZA-LL	A02627	HS-22	400 mm	300 mm	—	120 mm	3 mm	TAK
GLAZA-LL	A02627	BENCO-22	400 mm	300 mm	—	120 mm	3 mm	TAK
KOZEL-10	A01575	PIKO-7	400 mm	400 mm	—	150 mm	3 mm	—

■ **R min do środka** ■ **R min na zewnątrz** ■ **R min w dół** Brak wartości (—) = kierunek gięcia niedostępny dla tej kombinacji TWIST = profil obsługuje twistowanie

PROFIL	INDEKS	OŚLONA	R MIN DO ŚRODKA	R MIN NA ZEWNĄTRZ	R MIN W DÓŁ	KOŃCÓWKI TECHNICZNE	TOLERANCJA	TWIST
KOZEL-10	A01575	BENCO-7	400 mm	400 mm	—	150 mm	3 mm	—
KOZEL-10-BD	A18079	PIKO-7	—	—	3000 mm	150 mm	3 mm	—
KOZEL-10-BD	A18079	BENCO-7	—	—	500 mm	150 mm	3 mm	—
KOZMA	A18040	LIGER-11	500 mm	500 mm	—	150 mm	3 mm	—
KOZMA	A18040	HS-11	500 mm	500 mm	—	150 mm	3 mm	—
KOZMA	A18040	BENCO-11	500 mm	500 mm	—	150 mm	3 mm	—
KOZMA-22	A00019	LIGER-22	—	500 mm	—	150 mm	3 mm	—
KOZMA-22	A00019	HS-22	—	500 mm	—	150 mm	3 mm	—
KOZMA-22	A00019	BENCO-22	—	500 mm	—	150 mm	3 mm	—
KOZMA-BD (surowy)	A18080N	LIGER-11	—	—	500 mm	150 mm	3 mm	—
KOZMA-BD (surowy)	A18080N	HS-11	—	—	750 mm	150 mm	3 mm	—
KOZMA-BD (surowy)	A18080N	BENCO-11	—	—	500 mm	150 mm	3 mm	—
KOZUS-BD (surowy)	A18081N	LIGER-22	—	—	2500 mm	150 mm	3 mm	—
KOZUS-BD (surowy)	A18081N	HS-22	—	—	2000 mm	150 mm	3 mm	—
KOZUS-BD (surowy)	A18081N	BENCO-22	—	—	1500 mm	150 mm	3 mm	—
LIPOD	A05554	LIGER-22	3000 mm	3000 mm	—	150 mm	3 mm	—
LIPOD	A05554	HS-22	3000 mm	3000 mm	—	150 mm	3 mm	—
LIPOD	A05554	BENCO-22	3000 mm	3000 mm	—	150 mm	3 mm	—
LIPOD-50	A02609	LIGER-45	600 mm	600 mm	—	250 mm	3 mm	—
LOKOM	A05553	LIGER-22	3000 mm	3000 mm	—	150 mm	3 mm	—
LOKOM	A05553	HS-22	3000 mm	3000 mm	—	150 mm	3 mm	—
LOKOM	A05553	BENCO-22	3000 mm	3000 mm	—	150 mm	3 mm	—
MICRO-NK	A01587	LIGER-11	150 mm	150 mm	—	180 mm	3 mm	—
MICRO-NK	A01587	HS-11	150 mm	150 mm	—	180 mm	3 mm	—
MICRO-PLUS	A02966	LIGER-11	150 mm	150 mm	—	100 mm	3 mm	—
MICRO-PLUS	A02966	HS-11	150 mm	150 mm	—	100 mm	3 mm	—
OPK-4	A00370	LIGER-11	300 mm	300 mm	500 mm	120 mm	3 mm	—
OPK-4	A00370	HS-11	300 mm	300 mm	500 mm	120 mm	3 mm	—
OPK-4	A00370	BENCO-11	300 mm	300 mm	500 mm	120 mm	3 mm	—
PDS-4-PLUS (anoda)	A01263A	LIGER-11	180 mm	200 mm	500 mm	120 mm	3 mm	—

■ R min do środka

■ R min na zewnątrz

■ R min w dół

Brak wartości (—) = kierunek gięcia niedostępny dla tej kombinacji

TWIST = profil obsługuje twistowanie

PROFIL	INDEKS	OŚLONA	R MIN DO ŚRODKA	R MIN NA ZEWNĄTRZ	R MIN W DÓŁ	KOŃCÓWKI TECHNICZNE	TOLERANCJA	TWIST
PDS-4-PLUS (anoda)	A01263A	HS-11	180 mm	200 mm	500 mm	120 mm	3 mm	—
PDS-4-PLUS (anoda)	A01263A	BENCO-11	180 mm	200 mm	500 mm	120 mm	3 mm	—
PDS-4-PLUS (lakier)	A01263L	LIGER-11	180 mm	200 mm	500 mm	120 mm	3 mm	—
PDS-4-PLUS (lakier)	A01263L	HS-11	180 mm	200 mm	2000 mm	120 mm	3 mm	—
PDS-4-PLUS (lakier)	A01263L	BENCO-11	180 mm	200 mm	500 mm	120 mm	3 mm	—
PDS-NK	A01588	LIGER-11	150 mm	250 mm	—	250 mm	3 mm	—
PDS-NK	A01588	HS-11	150 mm	250 mm	—	250 mm	3 mm	—
PDS-NK	A01588	BENCO-11	150 mm	250 mm	—	250 mm	3 mm	—
PDS-ZM-PLUS	A02056	LIGER-11	400 mm	400 mm	—	120 mm	3 mm	—
PDS-ZM-PLUS	A02056	HS-11	400 mm	400 mm	—	120 mm	3 mm	—
PDS-ZM-PLUS	A02056	BENCO-11	400 mm	400 mm	—	120 mm	3 mm	—
PIKO	A08288	PIKO-7	150 mm	150 mm	—	100 mm	3 mm	TAK
PIKO	A08288	BENCO-7	150 mm	150 mm	—	100 mm	3 mm	TAK
PIKO-DUO	A00022	PIKO-7	200 mm	200 mm	3000 mm	120 mm	3 mm	TAK
PIKO-DUO	A00022	BENCO-7	200 mm	200 mm	250 mm	120 mm	3 mm	TAK
PIKO-O	A01167	PIKO-7R	150 mm	1000 mm	—	100 mm	3 mm	—
PIKO-ZM (anoda)	A01168A	PIKO-7	220 mm	120 mm	3000 mm	100 mm	3 mm	TAK
PIKO-ZM (anoda)	A01168A	BENCO-7	220 mm	120 mm	250 mm	100 mm	3 mm	TAK
PIKO-ZM (lakier)	A01168L	PIKO-7	220 mm	120 mm	3000 mm	100 mm	3 mm	TAK
PIKO-ZM (lakier)	A01168L	BENCO-7	220 mm	120 mm	250 mm	100 mm	3 mm	TAK
PIKO-45	A00014	PIKO-7	250 mm	—	—	100 mm	3 mm	—
PIKO-45	A00014	BENCO-7	250 mm	—	—	100 mm	3 mm	—
SILER	A09325	LIGER-16	400 mm	250 mm	—	120 mm	3 mm	—
STOS-ALU	A04369	KA-13	200 mm	250 mm	—	250 mm	3 mm	—
TAMI	A05390	T-13	150 mm	150 mm	—	100 mm	3 mm	—
TRIADA	A04476	KA-13	200 mm	200 mm	—	120 mm	3 mm	—